

# Especificaciones técnicas

**3 AÑOS DE GARANTÍA Hero**  
O 40.000 KM

**PULSE 200 ADVANCE**



● ○ Rojo/negro ● ○ Azul/negro ● ○ Blanco/azul

01

02

03

Hero MotoCorp Ltd. certifica que el modelo Xpulse 200 Carburada con radiador de aceite, cumple con las siguientes especificaciones técnicas

## MOTOR

Tipo de motor	4 tiempos, OHC
Disposición de cilindro(s)	Monocilíndrico vertical
Desplazamiento	199,6 cc
Diámetro x Carrera	66.5 x 57.5 mm
Relación de compresión	10:1
Torque máximo	17,1Nm @ 6500rpm
Potencia máxima	18,1hp @ 8000rpm
Sistema de suministro de combustible	Carburador
Sistema de refrigeración	Aire y aceite
Sistema de encendido	Eléctrico/Pedal
Tipo de transmisión	Mecánica de 5 velocidades
Tipo de ignición	Control de avance digital
Volumen de aceite	1360 ml / 1200 ml Drenaje

## SUSPENSIÓN

Tipo de suspensión (Frontal)	Hidráulica telescópica
Tipo de suspensión (Posterior)	Mono amortiguador

## FRENOS

Tipo de freno (Frontal)	Disco hidráulico 276mm
Tipo de freno (Posterior)	Disco hidráulico 220mm

## LLANTAS

Dimensiones de la rueda (Frontal)	90/90-21 M/C 54S
Dimensiones de la rueda (Posterior)	120/80-18 M/C 62S
Tipo de rin (Frontal)	21" Radios
Tipo de rin (Posterior)	18" Radios

## COMBUSTIBLE

Capacidad del tanque	13 litros
----------------------	-----------

## DIMENSIONES Y PESO

Longitud total	2222 mm (2.222 m)
Anchura total	850 mm (0.850 m)
Altura total	1258 mm (1.258 m)
Distancia entre ejes	1410 mm (1.410 m)
Altura del asiento	823 mm (0.823 m)
Altura al suelo	220 mm (0.220 m)
Peso en vacío	156 kg
Peso bruto	286 kg
Capacidad de carga	130 kg



**MOTOR REFRIGERADO POR ACEITE**



**FRENOS ABS**



**TABLERO DIGITAL CON NAVEGACIÓN GIRO A GIRO**



**CARGADOR USB**



**MONOSUSPENSIÓN AJUSTABLE A 10 POSICIONES**

\*Fotografías de referencia, los modelos pueden variar según el país.